

CNPJ: 19.620.562/0001-66

PRACA JOAO RIBEIRO

C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

50/2019

Data do Processo:

12/11/2019

Folha: 1/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	400,000	UN	COLCHAO PARA CAMA ADULTO: Colchão, material: espuma de poliuretano, densidade: D -33, comprimento mínimo 188 cm, altura mínima base: 15 cm, largura: 90 cm, características adicionais: revestido em curvim, na cor azul ou de acordo com a disponibilidade, com costura vulcanizada e abertura lateral com zíper. Tratamento anti-acaro. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação e deformação do produto. Apresentar certificado de densidade, emitido por órgão oficial competente. (345552321)	_____	221,3600	88.544,0000
2	400,000	UN	Travesseiro com capa impermeável - capa para travesseiro hospitalar azul em napa com zíper super-resistente a limpeza. Travesseiro em espuma flocada, revestido em courvim lavável, napa. Travesseiro hospitalar com espumas de poliuretano antiácaro, antifúngica e antialérgica. Revestido em courvim de fácil higienização, com acabamento com zíper. (345552322)	_____	43,9100	17.564,0000
3	100,000	UN	Berço com colchão Descrição: • conjunto de berço com colchão composto por berço em mdp revestido com laminado melaminico e colchão .Berço dimensões aproximadas: • comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10mm) • largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm) • altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (+ou- 10mm) • altura da barra superior das grades: 855 (+ou- 10mm) • extensão vertical das grades: 750 (+ou- 10mm) • distância regulável da superfície do colchão à barra superior Un. 100 das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem) estrutura: • pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de "u" invertido configurando a estrutura de cada cabeceira; • quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm); • estrado em chapa inteiriça de mdp, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão - bp na cor	_____	660,4900	66.049,0000

CNPJ: 19.620.562/0001-66

PRACA JOAO RIBEIRO

C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

50/2019

Data do Processo:

12/11/2019

Folha: 2/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

branca, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado; • ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas; • grades laterais fixas confeccionadas em mdp, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão - bp, texturizado na cor branca com 9 topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma abnt nbr 15860 (parte 1); • cabeceiras em mdp, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão-bp texturizado, na cor branca, com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. • quatro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em pvc, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre as rodas (branco) e a banda de rodagem (cinza); • fixação dos componentes através de porca cilíndrica m6 e parafusos allen. • elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrostática, híbrida epóxi/poliéster, lisa e brilhante, atóxica, polimerizada em estufa, na cor cinza (referência ral 7040). Requisitos de segurança: • o berço deve atender aos requisitos de segurança estabelecido na nbr 15860 1:2010 - móveis - berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - parte 1: requisitos de segurança. Colchão dimensões: • comprimento: 1150mm • largura: 620mm • espessura: 120mm características: • espuma de poliuretano flexível com densidade mínima d18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO SAO JOAQUIM

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2019 - PR

CNPJ: 19.620.562/0001-66
PRACA JOAO RIBEIRO
C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:
Processo de Licitação: 50/2019
Data do Processo: 12/11/2019

Folha: 3/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

tipo viés, e com acabamento da outra
face do colchão plastificado, conforme
requisitos da norma abnt nbr 13579
(partes 1 e 2) • tratamento antialérgico
e anti-ácaro nos tecidos (345552323)

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

172.157,0000