


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 17.932.766/0001-07

Telefone: (49) 2032-3886

RUA DOMINGOS MARTORANO, 1

CEP: 88600-000 - São Joaquim SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 8/2022 - PR

Processo Administrativo: 15/2022

Data do Processo: 15/06/2022

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	15,000	UN	Autoclave horizontal com capacidade de no mínimo 42 litros - Autoclave horizontal com capacidade de no mínimo 42 litros com câmara de esterilização em aço inox, painel com acompanhamento através de manômetro, termômetro e indicadores luminosos, com diversos sistemas de segurança e desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, ciclo eficiente de secagem com opção de secagem extra, tampa com fechamento através de manípulo, 220 volts, garantia mínima de um ano. A assistência técnica deve ser garantida dentro de um prazo máximo de 48 horas do ato da solicitação.	6.933,3300	103.999,95
2	7,000	UN	Consultório odontológico completo composto de: - Consultório odontológico completo composto de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadeira: com dois apoios de braço, apoio de cabeça bi-articulado com movimentos ântero-posterior e longitudinal, mínimo de duas posições de trabalho programáveis e volta à zero, estofamento em espuma injetada espessa e anatômica, revestimento em laminado de PVC sem costuras, em cor a ser determinada, acionamento por motorreductor elétrico, caixa de conexões integrada (incorporada à cadeira) com mangueiras e conexões totalmente embutidas, estrutura em aço com tratamento anti-corrosão, base em ferro fundido, em chapa única maciça, sem necessidade de fixação ao piso;</li> <li>• Equipos: acoplado, com um terminal Borden para alta rotação, um terminal Borden para baixa rotação, acionamento pneumático individual para as pontas, seringa tríplice com bico destacável para esterilização em autoclave, braço bi-articulado com ajuste pneumático de altura com um único toque;</li> <li>• - Unidade auxiliar: com dois sugadores de sistema Venturi de alta potência com acionamento automático, bacia em porcelana removível e autoclavável, mangueiras totalmente embutidas;</li> <li>• - Refletor: acoplado à unidade auxiliar, com intensidade de luz variável, duplo pega-mão, liga e desliga sincronizado com os movimentos automáticos da cadeira, acionamento no pedal de comando, braço multiarticulado;</li> <li>• - Mochos: dois mochos para cada cadeira (totalizando quatro mochos), assento com regulagem de altura por sistema a gás com alavanca, encosto ergonômico com regulagem de altura e longitudinal por alavanca, sem costuras, base com cinco rodízios, estofamento em espuma injetada, espessa e anatômica, revestimento em laminado de PVC na mesma cor do estofamento da cadeira</li> <li>• - Compressor odontológico: isento de óleo, potência mínima de 1,14 hp, 220 volts, baixo nível de ruído (máximo</li> </ul>	23.266,3600	162.864,52

			56 dB), protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de saída de ar, reservatório com pintura eletrostática interna e externa, pintura interna do reservatório antioxidante, dimensões aproximadas 42X42X70 cm, capacidade do tanque: mínimo 40 litros, fluxo de ar mínimo 210 litros/min, um ano de garantia.		
3	10,000	UN	Compressor odontológico: fabricado de acordo com a NR 13 - Compressor odontológico: fabricado de acordo com a NR 13, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação, - indicado para um consultório completo equipado com micromotor, caneta de alta rotação, seringa tríplex e sugador, - com no mínimo dois pistões, - isento de óleo, - potência mínima de 1,12 hp, 220 volts, - nível de ruído máximo 78 dB, - protetor térmico contra sobreaquecimento, - filtro de entrada de ar, - reservatório com , com capacidade mínima de 36 litros, com pintura eletrostática interna e externa, - pintura interna do reservatório antioxidante, - dimensões: profundidade 40 cm ± 10 cm; largura 40 cm ± 10 cm; altura 60 cm ± 20 cm, permitindo-o caber nos compartimentos disponíveis nas unidades de saúde; - reservatório de ar posicionado verticalmente, - fluxo de ar mínimo de 210 litros/min, - apresentar catálogo do fabricante comprovando que atende ao descritivo, - mínimo um ano de garantia. A assistência técnica autorizada deve ser garantida dentro de um prazo máximo de 48 horas a partir do ato de solicitação.	6.400,1400	64.001,40
4	7,000	UN	Fotopolimerizador sem fio: fotopolimerizador com luz azul fria emitida por LED - Fotopolimerizador sem fio: fotopolimerizador com luz azul fria emitida por LED, potência de luz 1200mW/cm2 no mínimo, ponteira de fibra ótica giratória e removível, bateria interna recarregável , tempo de operação programável, com bip sonoro, bivolt automático, corpo tipo caneta portátil, controle de operação na própria caneta, 220V, garantia mínima de um ano.	999,6600	6.997,62
5	7,000	UN	Ultrassom com jato de bicarbonato: aparelho conjugado de ultrassom - Ultrassom com jato de bicarbonato: aparelho conjugado de ultrassom e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo dental e biofilme não mineralizado, com bomba peristáltica, transdutor cerâmico piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmica em frequência de 24 a 30 Khz, permite trabalhos sem refrigeração, com três insertos diferentes para remoção de cálculo, peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável, tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador, alimentação 110/220V	4.803,9400	33.627,58
6	15,000	UN	Caneta de alta rotação: Caneta de alta rotação - Caneta de alta rotação: Caneta de alta rotação: turbina de alta rotação para acoplamento Borden 2 furos, rotação máxima 420.000 rpm, sistema saca-brocas FG, rolamentos de alta precisão, esterilizável em autoclave até 135° C por mais de mil ciclos, spray triplo, confeccionada em liga de cobre e zinco ou alumínio, de longa vida útil e baixo índice de manutenção, garantia mínima de um ano.	1.003,7600	15.056,40
7	3,000	UN	Motor para cirurgia desenvolvido para procedimentos cirúrgicos ósseos de perfuração, desgaste e corte ósseo em cirurgia buco-maxilo-facial; - Motor para cirurgia desenvolvido para procedimentos cirúrgicos ósseos de perfuração, desgaste e corte ósseo em cirurgia buco-maxilo-facial; cirurgias ósseas de pequeno porte como exodontias, cirurgias periodontais e cirurgias paraendodônticas. Bivolt. Micromotor com encaixe INTRA universal, pedal Inteligente que permite a reversão da rotação, liga/desliga e altera a irrigação, permite a utilização de peça de mão reta ou angulada, multiplicadora ou redutora de velocidade e de microserras, oscilatória, recíprocante e sagital, reversão do sentido de rotação, possui Sistema de irrigação, velocidade do Micromotor	6.156,9200	18.470,76

			03 anos na caixa de comando, 06 meses no micro motor e 01 ano no pedal.		
8	5,000	UN	Câmara escura para revelação - Câmara escura para revelação: Câmara escura para revelação: câmara escura para revelação de filmes odontológicos periapicais, na cor preta (externo e interno), dimensões aproximadas 23 x 24 x 33 cm, quatro copos de 200mL, visor de acrílico removível sem dobradiças, com proteção ultravioleta e com boa vedação para evitar entrada de luminosidade externa, luvas removíveis para desinfecção. . Apresentação: embalagem individual trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde	337,1900	1.685,95
9	8,000	UN	Contra-ângulo: com sistema de acoplamento tipo intra sem pino-trava - Contra-ângulo: com sistema de acoplamento tipo intra sem pino-trava, acoplável ao micro-motor, com spray externo, relação de transmissão 1:1, giro livre de 360° sobre o micro-motor, esterilizável em autoclave até 135° C por mais de mil ciclos, confeccionado em latão revestido de níquel e cromo, de longa vida útil e baixo índice de manutenção, garantia mínima de um ano.	631,6100	5.052,88
10	8,000	UN	Peça reta: com sistema de acoplamento tipo intra sem pino-trava, - Peça reta: com sistema de acoplamento tipo intra sem pino-trava, acoplável ao micromotor, com spray externo, relação de transmissão 1:1, giro livre de 360° sobre o micromotor, esterilizável em autoclave até 135° C por mais de mil ciclos, confeccionada em latão revestido de níquel e cromo, de longa vida útil e baixo índice de manutenção, garantia mínima de um ano	842,7000	6.741,60
11	8,000	UN	Lavadora ultrassônica: equipamento para limpeza de instrumentos clínicos, mínimo 05 ciclos pré-programados - Lavadora ultrassônica: equipamento para limpeza de instrumentos clínicos, mínimo 05 ciclos pré-programados, cuba com volume total do tanque mínimo de 3 litros, volume útil do tanque mínimo 2,5 litros, com função de aquecimento da água até 60°C, tanque em aço inox, sistema de drenagem do líquido sem necessidade de transporte do equipamento, com circuitos de proteção contra superaquecimento e sobretensão, frequência do ultrassom mínimo 35.000 Hz, 220V, mínimo um ano de garantia. Apresentação: embalagem individual trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	1.831,5800	14.652,64
12	9,000	UN	Seladora: seladora manual de mesa, com guilhotina, - Seladora: seladora manual de mesa, com guilhotina, indicada para selar e cortar envelopes de esterilização, área de selagem mínima 300 mm (comprimento) x 10 mm (largura), sistema de aquecimento com resistência blindada, potência mínima 80 W, rápido aquecimento, 220 V ou bivolt, dimensões aproximadas do produto 45 cm X 12 cm X 8 cm (C X A X L), estrutura em material metálico com pintura eletrostática a pó na cor branca, garantia mínima de um ano. Apresentação: embalagem individual trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	634,1800	5.707,62
13	3,000	UN	Localizador Apical: Acuracidade do equipamento comprovada cientificamente - Localizador Apical: Acuracidade do equipamento comprovada cientificamente; Segurança e melhores resultados; Design moderno; Tecnologia Multifrequência; Pode ser utilizado em canais úmidos ou secos; Não precisa ser calibrado (está pronto para uso); Duplo controle de progressão da lima; Controle visual e sonoro com 4 níveis de volume; Tensão Bivolt; 12 meses de garantia (6 meses nos acessórios). ( Dentsply, MK Life e SChuster).	3.400,2800	10.200,84
14	3,000	UN	Motor Endodôntico com Localizador Apical equipamento odontológico, - Motor Endodôntico com Localizador Apical	6.915,0200	20.745,06

equipamento odontológico, tipo p/ endodontia, aspecto físico motor de bancada c/ unidade de operação lcd, indicação p/ rotação contínua e movimento eciprocante, fonte bivolt, componentes micromotor, contra ângulo autoclavável, rotação máximo cerca de 1.200 rpm, componentes adicionais 1 transformador, bateria

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	469.804,82
----------------------------------	--------------	------------