



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Telefone: (49) 3233-6400

Praça João Ribeiro, 01

CEP: 88600-000 - São Joaquim SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 14/2023 - PR

Processo Administrativo: 28/2023

Data do Processo: 27/02/2023

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Nº | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unitário | Preço Total |
|----|------------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 405,000 | TON | Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q) - Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q), revestimento asfáltico mais utilizado nas vias urbanas. O revestimento é uma camada responsável por receber e auxiliar a carga de veículos, além de servir de proteção contra intemperismo. Será utilizado nas operações tapa buraco no Município de São Joaquim SC. AMPLA CONCORRÊNCIA | 730,0000 | 295.650,00 |
| 2 | 135,000 | TON | Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q) - Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q), revestimento asfáltico mais utilizado nas vias urbanas. O revestimento é uma camada responsável por receber e auxiliar a carga de veículos, além de servir de proteção contra intemperismo. Será utilizado nas operações tapa buraco no Município de São Joaquim SC. COTA RESERVADA ME/EPP | 730,0000 | 98.550,00 |
| 3 | 2.700,000 | SACO | Concreto Asfáltico - Concreto Asfáltico Usinado a Quente para aplicação a frio, para reparo em vias públicas, pronto para o uso próprio para aplicação sob chuva, resistente a água, sem prejuízo de coesão ou aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação, com garantia de aplicação a frio, inclusive em temperatura de 0°C, podendo ficar armazenado por até 12 meses após a entrega, com prazo de validade e data de fabricação impressos na embalagem, ter durabilidade equivalente a CBUQ aplicado a quente, base de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo) 50/70 com densidade aparente de massa entre 1,9/cm ³ e 2,5/cm ³ , teor de betume do concreto entre 4,6% e 6%; granulometria atendendo a norma DNIT -031/2006-ES, não inferior a 90% passante na peneira 3/8", agregado miúdo apesentado equivalente de areia não inferior a 55% conforme DNER-ME 054; caso seja empregado material de enchimento, atender a DNER-ME 367; desgaste por abrasão inferior a 50% DNER-ME 383/99. Fornecido em sacas de 25kg. EXCLUSIVO ME/EPP | 24,6700 | 66.609,00 |

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

460.809,00